

**Technische Informationen-  
aktive Schlechtwetterlüftung mit Hochleistungslüfteraggregaten**

Ausführung Lichtband

**Ausführung: 100mm**

110m<sup>3</sup>/ h

Nennspannung: 230 V  
Stromaufnahme: 0,11 A  
Leistung: 15 W  
Luftdurchsatz: 110 m<sup>3</sup>/h  
Drehzahl: 3000 U/min  
Geräuschentwicklung (max.): 27 dB  
Schutzart: IP44  
Farbe: Weiß

**Ausführung: 125mm**

180m<sup>3</sup>/ h

Nennspannung: 230 V  
Stromaufnahme: 0,13 A  
Leistung: 23 W  
Luftdurchsatz: 180 m<sup>3</sup>/h  
Drehzahl: 2200 U/min  
Geräuschentwicklung (max.): 30 dB  
Schutzart IP44  
Farbe Weiß

**Ausführung: 150mm**

320m<sup>3</sup>/ h

Nennspannung: 230 V  
Stromaufnahme: 0,18 A  
Leistung: 41 W  
Luftdurchsatz: 320 m<sup>3</sup>/h  
Drehzahl: 2360 U/min  
Geräuschentwicklung (max.): 51 dB  
Schutzart: IP44  
Farbe: Weiß

